









Produktspezifikation

FOREX[®]color ist ein leichtes, in kraftvollen Tönen durchgefärbtes Plattenmaterial, das sich durch seine gleichmässige Farbwirkung auszeichnet. FOREX[®]color Platten sind für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen.

Die wichtigsten Produkteigenschaften

Rohdichte	DIN EN ISO 1183-1	575 kg/m ³
Brandverhalten (Frankreich)	NF P 92-501	M1
Brandverhalten (Deutschland)	DIN 4102, Teil 1	B1 (3 mm)

									
ähnlich RAL	1023	1003	2008	3020	5015	5005	6024	7037	9004
ähnlich Pantone	129C	1235C	1585C	1797C	2925C	2945C	340C	Cool Grey 9C	426C (Process Black C)

Bei diesen Werten handelt es sich um Richtwerte bei mittlerer Rohdichte. Geringe Abweichungen in Abhängigkeit der Plattendicke und als Folge der verfahrensbedingten Anisotropie des Materials können vorkommen. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Für die Richtigkeit der Angaben und die Resultate, die sich aus deren Gebrauch ergeben, kann jedoch keine Garantie übernommen werden.

Spezifikationen

- durchgefärbte Kanten und makellose Oberflächen
- einheitliche Farbwirkung aus verschiedenen Blickwinkeln
- vorgesehen für Anwendungen im Innenbereich
- unempfindlich gegen Feuchtigkeit
- schwerentflammbar und selbstverlöschend
- Weiterverarbeitung mit den üblichen Bearbeitungsverfahren und Drucktechniken

Anwendungen

- Werbung und Warenpräsentier in satten Farbtönen und mit durchgefärbten Kanten
- Makellose Oberflächen für Ladenbau, Innenausbau und Museumseinsatz
- Farbige Substratplatte für Bilderaufzug, Einrahmungen und den direkten Digitaldruck

Lieferprogramm

	Breite	1560 mm	andere Formate auf Anfrage
	Länge	3050 mm	
3 mm / 5 mm		□	einseitig mit PE-Schutzfolie ausgerüstet